

### CMX-1017系列

#### 下翻式CPCI便携计算机



#### 特点

- 支持标准CPCI 6U控制器，标配第二代或第三代控制器，采用Intel Core™ i7高端处理器
- 控制器板载8GB DDR3 SDRAM
- 控制器板载64GB SSD (可选)，另外提供2个mSATA插座
- 支持8槽（1个主控槽、7个设备槽）和4个IO槽
- 下翻式CPCI 6U 8槽便携设计
- 散热系统采用高效风冷设计

#### 产品规格

CPU板	C6101系列 6U 4HP CPCI主CPU板 (默认配置) C6102系列 6U 4HP CPCI主CPU板 C6103系列 6U 4HP CPCI主CPU板
显示	17寸LCD屏, 4:3, 分辨率: 1280*1024
IO接口	VGA DB15 *1 (连接LCD屏) 千兆以太网口 RJ45 *1 (RJ45 *2 可选) USB 2.0 *2 (USB 3.0 *2), RS-232串口 RJ45 *1 (可选) 复位按键
读写	超薄光驱
输入	88键笔记本塑胶键盘+2键触摸板 (使用快速接插连接器)
背板	6U 8槽, 支持前后走线, 默认提供4个后IO槽位
电源	1U 400W电源, 输入AC220V, 标准D型插头输入
开关	面板1个圆形开关按键, 侧面电源输入面1个船型开关
OSD功能	AUTO LEFT RIGHT MENU POWER (显示调节)
操作系统	支持Windows XP、Windows 7、VXWORKS 6.8操作系统
外形尺寸	约430mm×227mm×344mm (长×宽×高), 不含包脚厚度
重量	约13Kg
环境指标	工作温度: -10°C~60°C 存储温度: -20°C~80°C 相对湿度: 5%~90%非凝结 电磁兼容: A级 振动: 10~100Hz, 1.5G加速度 冲击: 3G加速度, 11ms
兼容规范	PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification PICMG 2.16 R3.0 CompactPCI Packet Switching Backplane Specification PICMG 2.1 R2.0 CompactPCI Hot Swap Specification

#### 订购信息

型号	描述
CMX-1017-01	Intel Core i7-2610UE CPU/4GB内存/板载16GB SSD/17寸显示屏/8槽背板/88笔记本键盘/400电源
CMX-1017-02	Intel Core i7-2610UE CPU/8GB内存/MSATA SSD 500G/17寸显示屏/8槽背板/88笔记本键盘/400电源
CMX-1017-03	Intel Core i7-3555LE CPU/4GB内存/板载16GB SSD/17寸显示屏/8槽背板/88笔记本键盘/400电源
CMX-1017-04	Intel Core i7-3555LE CPU/8GB内存/MSATA SSD 500G/17寸显示屏/8槽背板/88笔记本键盘/400电源