

TMX-1007系列

加固平板电脑



特点

- 符合MIL-STD8 10G跌落和振动
- 符合IP65
- 坚固铝镁合金机身
- 可选阳光下可读 (亮度500nits)
- 可选电阻式触摸屏
- 宽温工作-25°C ~ +60°C (非凝结)
- 可选条码/RFID超强数据采集功能
- 支持双电池热插拔交换tm
- 支持Gobi3000orLTE技术

其他配件

- 可选电池充电器
- 可选办公室用底座
- 可选车载底座
- 可选车载电源
- 可选手腕带套件
- 手写笔 (带挂绳)

产品规格

CPU	Intel Cedarview N2600 2核4线程 1.6GHz 可选Intel Cedarview N2800 2核4线程 1.86GHz (带风扇)
芯片组	Intel NM10
内存	DDR3 SO-DIMM 2/4GB
显示	集成显示 7寸普通亮度液晶屏 (亮度240cd/m2), 显示分辨率为1024*600 可选7寸高亮液晶屏 (亮度500cd/m2), 显示分辨率为1024*600
触摸屏	触摸屏电阻式触摸
存储	存储64GB mSATA MLC SSD, 可选128GB mSATA
摄像头	130万像素摄像头 可选500万像素摄像头
IO接口	配置A: USB 2.0 Type-A *1 配置A: RS-232串口 DB9针形 *1 配置A: 千兆以太网 RJ45 *1 配置B: USB 2.0 Type-A *2 配置B: RS-232串口 DB9针形 *1 扩展坞底座接口 SD读卡器/PCMCIA扩展槽 (可选)/SIM卡槽
通讯	配置A: 10/100/1000Mbps自适应以太网 WLAN: INTEL 6235 WIFI 802.11 a/b/g/n 蓝牙4.0版本 可选WWAN/GPS: GOBI 3000TM or LTE
安全性	可选智能卡阅读器 可选TPM1.2, 防盗锁孔
数据采集	可选一维/二维条码扫描 可选RFID阅读器
音频	内置喇叭, MIC *2
电源	220V AC输入, 19V DC输出, 交流电源适配器
电池	5200mAH标准电池, 可选第二块5200mAH电池
外形尺寸	225*1145*40.8mm (不含包角)
重量	约1.3Kg
环境指标	工作温度: -20°C ~ 55°C 存储温度: -55°C ~ 70°C 防尘防水: IP65 跌落: MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV 振动: MIL-STD 810G 514.6 Procedure Cat. 24 盐雾: MIL-STD 810G Method 509.5 电磁兼容: B级

订购信息

型号	描述
TMX-1007-01	Intel Cedarview N 2600 CPU/2GB内存/65GB mSATASSD/7寸普屏/电阻式触摸屏/130万像素摄像头/无线/蓝牙/IO配置A/5200mAH电池*2/适配器
TMX-1007-02	Intel Cedarview N 2600 CPU/4GB内存/128GB mSATASSD/7寸普屏/电阻式触摸屏/130万像素摄像头/无线/蓝牙/IO配置B/5200mAH电池*2/适配器
TMX-1007-03	Intel Cedarview N 2800 CPU/4GB内存/65GB mSATASSD/7寸高亮屏/电阻式触摸屏/130万像素摄像头/无线/蓝牙/IO配置A/5200mAH电池*2/适配器